# NT 30/1 AP L

Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit herausragender Saugleistung, hochwertigen und langlebigen Komponenten und breiter Ausstattungsvielfalt.

Made in Europe

**Bestell-Nr.** **1.148-222.0**

- 30-l-Behälter, Staubklasse L, integrierte Netzkabel-/Zubehöraufnahme
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Bodendüse 300 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4054278432076 |
| **Anzahl der Stromphasen** | **Ph** | 1 |
| **Spannung** | **V** | 220 / 240 |
| **Frequenz** | **Hz** | 50 / 60 |
| **Luftmenge** | **l/s** | 74 |
| **Vakuum** | **mbar / kPa** | 273 / 27,3 |
| **Behälterinhalt** | **l** | 30 |
| **Aufnahmeleistung** | **W** | max. 1380 |
| **Standardnennweite** | | DN 35 |
| **Kabellänge** | **m** | 7,5 |
| **Schalldruckpegel** | **dB(A)** | 70 |
| **Farbe** | | Anthrazit |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 11,8 |
| **Gewicht inkl. Verpackung** | **kg** | 15,6 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 525 × 370 × 560 |

| Ausstattung | | |
|---|---|---|
| **Länge Saugschlauch** | **m** | 2,5 |
| **Krümmer** | | Kunststoff |
| **Anzahl Saugrohre** | **Stück** | 2 |
| **Länge Saugrohre** | **mm** | 550 |
| **Material Saugrohre** | | Stahl, verchromt |
| **Anzahl Filtertüten** | **Stück** | 1 |
| **Material Filtertüte** | | Vlies |
| **Breite Nass-/Trockenbodendüse** | **mm** | 300 |
| **Fugendüse** | | ■ |
| **Abschaltautomatik bei max. Füllmenge** | | ■ |
| **Flachfaltenfilter** | | Zellulose |
| **Filterabreinigung** | | Halbautomatische Filterabreinigung Ap |
| **Schutzklasse** | | II |
| **Stopplenkrolle** | | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 30/1 Ap L, 1.148-222.0, 2025-12-21

### Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

### Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstauung des Netzkabels.

### Filtergehäuse entnehmbar

- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.

NT 30/1 Ap L, 1.148-222.0, 2025-12-21

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP L
# 1.148-222.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M** | | | | |
| **Flachfaltenfilter Papier** | | | | |
| Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für einmotorige NT-Tact-/NT-Ap-Varianten von Kärcher | 1 | 6.904-367.0 | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M. | ■ |
| **Flachfaltenfilter PTFE** | | | | |
| Flachfaltenfilter Ultimate, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung | 2 | 6.907-455.0 | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L. | ☐ |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für einmotorige NT Tact- und NT Ap-Modelle | 3 | 6.907-662.0 | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L. | ☐ |
| **KRÜMMER** | | | | |
| **Krümmer, Kunststoff** | | | | |
| Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0 | 4 | 2.889-170.0 | Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet. | ■ |
| Krümmer, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0 | 5 | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ☐ |
| Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0 | 6 | 2.889-168.0 | Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ☐ |
| **SAUGDÜSEN** | | | | |
| **Bodendüsen** | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm | 7 | 2.899-691.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können. Breite: 300 mm. | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm | 8 | 2.889-152.0 | Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können. | ☐ |
| **Fugendüsen** | | | | |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm | 9 | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm. | ■ |
| **Autosaugdüsen** | | | | |
| Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm | 10 | 2.889-356.0 | Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35. | ☐ |
| Autodüse, DN 35, 90 mm | 11 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | ☐ |
| **Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°** | | | | |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45° | 12 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | ☐ |
| **Saugpinsel** | | | | |
| Saugpinsel DN 35 | 13 | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 × 45 mm. | ☐ |
| **SAUGROHRE** | | | | |
| **Saugrohre, Metall** | | | | |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 14 | 2.889-191.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm. | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 Ap L, 1.148-222.0, 2025-12-21

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP L
# 1.148-222.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SAUGSCHLÄUCHE** | | | | |
| **Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)** | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 15 | 2.889-134.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 16 | 2.889-135.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 17 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 18 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 19 | 2.889-138.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 20 | 2.889-139.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 21 | 2.889-140.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | ☐ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 22 | 2.889-141.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ☐ |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 23 | 2.889-145.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher. | ☐ |
| Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0 | 24 | 2.889-149.0 | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem. | ☐ |
| **FILTERTÜTEN** | | | | |
| **Vliesfiltertüten** | | | | |
| Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1 | 25 | 2.889-154.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Hergestellt aus 40 % recyceltem Kunststoff. Inhalt: 5 Stück. | ☐ |
| **FILTER T / NT** | | | | |
| **Stofffilter** | | | | |
| Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 26 | 2.889-281.0 | Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. | ☐ |
| **VERBINDUNGSMUFFEN** | | | | |
| **Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)** | | | | |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35 | 27 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | ☐ |
| **SONSTIGES ZUBEHÖR NT** | | | | |
| Bohrstaubdüse DN 35 | 28 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP L
# 1.148-222.0

29

30

31

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SONSTIGES ZUBEHÖR NT** | | | | |
| Zyklonvorabscheider CS 40 Me | 29 | 2.863-026.0 | Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | ☐ |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 30 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | ☐ |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 | 31 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.